

ANNEXE 2

FICHES D'INSPECTION BUTS DE SOCCER



Fiche d'inspection

Buts de soccer

DÉBUT DE SAISON

C = conforme

NC = non conforme

Cote de dangerosité :

1. Élément dangereux pouvant causer un accident mortel
Retirer immédiatement le but défectueux.
2. Élément dangereux pouvant causer de graves blessures
Empêcher l'accès au but.
3. Élément pouvant causer des blessures légères
Procéder à la correction.

Nom du parc : _____

N° du terrain : _____

C	NC	COMMENTAIRES	COTE
---	----	--------------	------

Dimensions du cadre

Hauteur inférieure de la barre transversale (2 440 mm/2 000 mm)
 Distance intérieure entre les poteaux (7 320 mm/5 500 mm)
 Profondeur du but au sommet (\geq à 915 mm)
 Profondeur du but à la base (\geq à la hauteur du but)
 Diamètre du profilé du cadre vertical (114 mm < D < 120 mm)

Dimensions du filet

Profondeur libre du haut du filet (915 mm minimum)
 Profondeur libre du bas du filet (1 500 mm minimum)
 Espacement de fixations du filet (350 mm maximum)

État général de la structure du but

Stabilité du but - Le but est stable
 Aucun point ou bord tranchant des pièces du but
 Aucun tube ou tuyau ouvert aux extrémités
 Extrémités à découvert pourvues de couvercles non retirables
 Angles, arêtes et saillies arrondies (rayon de 3 mm minimum)
 Aucun trou dans lequel les doigts peuvent se coincer
 Aucune présence de corrosion

État des soudures

Soudure sans aucune bavure
 Soudures ébarbées de façon à être lisses
 Aucune fissure présente sur le cadre du but

État de la quincaillerie

Fixée correctement afin d'éviter tout desserrement non intentionnel
 Quincaillerie résistant à la corrosion
 Parties saillantes des boulons arrondies d'un rayon de 3 mm minimum
 Écrous et têtes de boulons exempts de bavures

C	NC	COMMENTAIRES	COTE
---	----	--------------	------

Intégrité du traitement de surface

Cadre vertical de couleur blanche (barres horizontales et verticales)
 Exempt de veines, stries, boursouflures ou autres imperfections
 Sans zone de traitement de surface pelée

État des fixations et du filet

Aucune fixation du filet manquante ou endommagée
 Le filet ne nuit pas au gardien de but
 Toutes les mailles du filet doivent être de même dimension et intactes
 Le filet doit être fixé à toutes les fixations du filet

État et sécurité des ancrages

Le but est ancré aux 4 points spécifiés
 Aucun ancrage de type tige I, tige J
 Aucun espace libre sous le cadre au sol
 La charge prescrite de chaque contrepoids est présente
 Aucun risque de coincement des doigts
 Aucune saillie

Affichage

Étiquette d'avertissement à l'intérieur d'un des poteaux du cadre
 Pictogramme présent à l'intérieur d'un des poteaux du cadre

OBSERVATIONS

Inspection effectuée par : _____

Date : _____

Fiche d'inspection

Buts de soccer

HEBDOMADAIRE

C = conforme

NC = non conforme

Cote de dangerosité :

1. Élément dangereux pouvant causer un accident mortel
Retirer immédiatement le but défectueux.
2. Élément dangereux pouvant causer de graves blessures
Empêcher l'accès au but.
3. Élément pouvant causer des blessures légères
Procéder à la correction.

Nom du parc : _____

N° du terrain : _____

C	NC	COMMENTAIRES	COTE
---	----	--------------	------

Dimensions du filet

Profondeur libre du haut du filet (915 mm minimum)

Profondeur libre du bas du filet (1 500 mm minimum)

État général de la structure du cadre du but

Stabilité du but (le but est stable)

Aucun point ou bord tranchant des pièces du but

Aucune présence de corrosion

État des soudures

Aucune fissure présente sur le cadre du but

--	--	--	--

État de la quincaillerie

Fixée correctement afin d'éviter tout desserrement non intentionnel

--	--	--	--

État des fixations et du filet

Aucune fixation du filet manquante ou endommagée

Le filet ne nuit pas au gardien de but

Toutes les mailles du filet doivent être de même dimension et intactes

Le filet doit être fixé à toutes les fixations du filet

État et sécurité des ancrages

Le but est ancré aux 4 points spécifiés

Aucun espace libre sous le cadre au sol

Affichage

Étiquette d'avertissement à l'intérieur d'un des poteaux du cadre

Pictogramme présent à l'intérieur d'un des poteaux du cadre

Inspection effectuée par : _____

Date : _____